

ESTO NO ES UN HOBBY, ESTO ES...

Makita[®]

mt



CATÁLOGO 2026

LÍNEA MT

MAKITA.CL



Índice

TALADRO ROTACIÓN

M6501B	4
M0600B	4
M6002B	4
M6201B	4

TALADRO PERCUTOR

M0801KB	4
M8100KB	4

ROTOMARTILLO

M8700B	4
M8701B	4

MARTILLO DEMOLEDOR

M8600B	5
--------------	---

RECTIFICADORA

M9100B	5
--------------	---

TRONZADORA

M2401B	5
--------------	---

CORTADORA EN HÚMEDO

M0400BC	5
---------------	---

MEZCLADOR

M6600XB	5
---------------	---

SIERRA CALADORA

M4301B	6
M4302B	6

SIERRA CIRCULAR

M5802B	6
M4500KB	6

ESMERIL ANGULAR

M0901B	7
M9507B	7
M9510B	7
M9002B	7
M0920B	7
M0921B	7

LIJADORA

M9400B	8
M9200B	8
M9201B	8
M9203B	8
M9204B	8

CEPILLO

M1902B	9
M1100KB	9

REBAJADORA

M3700B	9
M3600B	9

SOPLADOR

M4000B	9
--------------	---

MULTIHERRAMIENTA

M9800BKX2	9
-----------------	---

Simbología



Doble aislamiento



Corte de inglete 45 ID



SDS-PLUS



Corte de inglete



Mandril sin llaves



Velocidad variable



Corte pendular



Zanco makita



Recolección de polvo



Freno



Reversible



17 mm Encastre Hex.



Zanco espada



Limitador de torque

M6501B TALADRO ROTACIÓN



Potencia	230 W
Capacidad	Acero: 6,5 mm (1/4") Madera: 9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	0 - 4.500 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	203 x 63 x 171 mm
Peso	0,95 kg
Largo del cable	2 m

85 191998-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Llave de mandril.

Taladro rotación 6,5 mm, 230 W, 0-4.500 rpm

M0600B TALADRO ROTACIÓN



Potencia	350 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	0 - 3.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	230 x 66 x 176 mm
Peso	1,2 kg
Largo del cable	2 m

85 191998-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Llave de mandril.

Taladro rotación 10 mm, 350 W, 0-3.000 rpm

M6002B TALADRO ROTACIÓN



Potencia	450 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	234 x 64 x 175 mm
Peso	1,3 kg
Largo del cable	2 m

85 191998-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**

Taladro rotación 10 mm, 430 W, 0-3.000 rpm

M6201B TALADRO ROTACIÓN



Potencia	750W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	267 x 86 x 396 mm
Peso	2,7 kg
Largo del cable	2 m

303 191963-2 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Llave de mandril, Medidor de profundidad, Empuñadura lateral 36 completo.

Taladro rotación 13 mm, 750 W, 600 rpm

M0801KB TALADRO PERCUTOR



Potencia	500 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 20 mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 43.500 ipm
Velocidad sin carga	0 - 2.900 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	262 x 70 x 196 mm
Peso	1,7 kg
Largo del cable	2 m

85 191998-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Llave de mandril, Mango lateral.

Taladro percusión 13 mm 500 W, 0-2.900 rpm.

M8100KB TALADRO PERCUTOR



Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16")
Impacto por minuto	0 - 48.000 ipm
Velocidad sin carga	0 - 3.200 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	296 x 77 x 202 mm
Peso	2,1 kg
Largo del cable	2 m

85 191998-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Medidor de profundidad, Mango lateral, Llave de mandril.

Taladro percusión 16 mm 710 W, 0-3.000 rpm.

M8700B ROTOMARTILLO SDS-PLUS




Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impacto por Minuto	0 - 4.350 ipm
Velocidad sin carga	0 - 1.100 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	362 x 71 x 194 mm
Peso	2,5 kg
Largo del cable	5 m

459 194722-3 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Medidor de profundidad, Mango lateral.

Rotomartillo SDS-PLUS 22 mm, 710 W, 0-1.100 rpm

M8701B ROTOMARTILLO SDS-PLUS / 3 MODOS



Potencia	800 W
Energía de impacto	Proceso - EPTA 05/2009 : 2,3 J Condiciones experimentales: 2,5 J
Capacidad	Concreto : 26 mm (1") Acero : 13 mm (1/2") Madera : 32 mm (1-1/4")
Impacto por minuto	0 - 4.500 ipm
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	362 x 71 x 194 mm
Peso	2,7 kg
Largo del cable	5 m

359 194074-2 **Makita** **CORRIENTE ALTERNA**
Medidor de profundidad, Mango lateral.

Rotomartillo SDS-PLUS 26 mm, 800 W, 0-1.200 rpm

Martillo Demoledor / Rectificadora / Tronzadora / Cortadora en húmedo / Mezclador

M8600B MARTILLO DEMOLEDOR



Potencia de entrada	900 W
Impacto por Minuto	2.900 ipm
Energía de impacto	7,2 J
Dimensiones (La x An x Al)	406 x 99 x 232 mm
Peso	5,4 kg
Cable de conexión	2,5 m

105 181038-5

Barrera de punta, Mango lateral, Grasa para broca, Paño de limpieza.

Martillo demoledor hexagonal 17 mm, 900 W



M9100B RECTIFICADORA DE MATRICES



Potencia	480 W
Capacidad	6 mm (1/4")
Diámetro máximo de la rueda	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	33.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	350 x 75 x 75 mm
Peso	1,4 kg
Largo del cable	2 m

411 191940-4

Llave inglesa.

Rectificadora de matrices 1/4", 6 mm, 480 W, 0-33.000 rpm



M2401B TRONZADORA



Potencia	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga	3,8 rpm
Dimensiones (La x Al x An)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1,2 kg
Largo del cable	2,5 m

203 191953-5

Disco de corte, llave.

Tronzadora 14", 355 mm, 2.000 W, 0-3.800 rpm

M0400BC CORTADORA EN HÚMEDO DE MARMOL



Potencia	1.200 W
Capacidad de corte max. en 90°	32.0 mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	231 x 195 x 164 mm
Peso	2,6 kg
Largo del cable	2 m

303 191963-2

Llave hexagonal, Tubo de vinilo, Soporte de tubo.

Cortadora 4-3/8", 110 mm, 1.200 W



M6600XB MEZCLADOR



Potencia	800 W
Velocidad sin carga	0 - 700 rpm
Tamaño del portaherramientas	M12 or M14
Dimensiones (La x An x Al)	280 x 86 x 388 mm
Peso	3,4 kg
Largo del cable	2 m

303 191963-2

Llave inglesa, Mango lateral, Paleta mezcladora.

Mezclador 800W, 0-700 rpm

M4301B SIERRA CALADORA



Potencia	450 W
Capacidad de corte max. en 90°	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 3.100 spm
Dimensiones (La x An x Al)	214 x 75 x 202 mm
Peso	1,9 kg
Largo del cable	2 m

64 W 191627-8

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Cuchilla de sierra, llave hexagonal.

Sierra caladora 450 W, 65 mm

M4302B SIERRA CALADORA



Potencia	450 W
Capacidad de corte max. en 90°	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3.100 spm
Dimensiones (La x An x Al)	219 x 85 x 191 mm
Peso	2,5 kg
Largo del cable	2 m

411 W 191940-4

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Cuchilla de sierra, llave hexagonal.

Sierra caladora 450 W, 65 mm



M5802B SIERRA CIRCULAR



Potencia de entrada	1.050 W
Díámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Capacidad de corte max.	en 90°: 68 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") en 45°: 46 / 44 mm (1-13/16 / 1-3/4")
Velocidad sin carga	4.900 RPM
Dimensiones (La x An x Al)	297 x 232 x 255 mm
Peso	4 kg
Largo del cable	2 m

303 W 191963-2

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Cuchilla de sierra de TCT, regla de guía, llave hexagonal.

Sierra circular 7-1/4", 1.050 W, 0-4.900 rpm

M4500KB SIERRA SABLE



Potencia	1.010 W
Capacidad	Pipe : 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2.800 spm
Dimensiones (La x An x Al)	457 x 98 x 174 mm
Peso	3,1 kg
Largo del cable	2 m

303 W 191963-2

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Llave hexagonal.

Sierra sable 940 W



Esmeril angular

M0901B ESMERIL ANGULAR

Potencia	540 W
Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	251 x 130 x 106 mm
Peso	1,7 kg
Largo del cable	2 m



459 [M] 194722-3

Llave inglesa, mango lateral.

Esmeril angular 4-1/2", 115 mm, 540 W, 0-12.000 rpm

M9507B ESMERIL ANGULAR

Potencia	720 W
Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	261 x 130 x 111 mm
Peso	1,9 kg
Largo del cable	2 m



450 [M] 194722-3

Llave hex, empuñadura lateral.

Esmeril angular 4-1/2", 115 mm, 720 W, 0-11.000 rpm

M9510B ESMERIL ANGULAR

Potencia	850 W
Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	276 x 130 x 111 mm
Peso	2 kg
Largo del cable	2 m



325 [M] 194074-2

Esmeril angular 4-1/2", 115 mm, 850 W, 0-11.000 rpm



M9002B ESMERIL ANGULAR

Potencia	1.050 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	361 x 140 x 124 mm
Peso	2,8 kg
Largo del cable	2 m



303 [M] 191963-2

Llave inglesa, mango lateral.

Esmeril angular 5", 125 mm, 1.050 W, 0-11.000 rpm



M0920B ESMERIL ANGULAR

Potencia	2.200 W
Diámetro del disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8.500 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	439 x 200 x 141 mm
Peso	5 kg
Largo del cable	2 m



203 [M] 191953-5

Llave inglesa, mango lateral.

Esmeril angular 7", 180 mm, 2.200 W, 0-8.500 rpm

M0921B ESMERIL ANGULAR

Potencia	2.200 W
Diámetro del disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	439 x 250 x 141 mm
Peso	5,3 kg
Largo del cable	2 m



203 [M] 191953-5

Llave inglesa, mango lateral.

Esmeril angular 9", 230 mm, 2.200 W, 0-6.600 rpm

M9400B

LIJADORA DE BANDA

Potencia	940 W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4x 24")
Velocidad de banda	380 m / min. (1.250 ft/ min)
Dimensiones (La x An x Al)	354 x 175 x 169 mm
Peso	6,2 kg
Largo del cable	2 m



153 181044-0

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Cinta abrasiva, paso, conjunto de la bolsa de polvo, placa de carbón.

Lijadora de banda 4" x 24", 940 W, 380 m/min



M9200B

LIJADORA DE ACABADOS

Potencia	180 W
Tamaño de la almohadilla	112 x 102 mm (4-3/8" x 4")
Tamaño del papel lija	114 x 140 mm (4-1/2" x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14.000 opm
Dimensiones (La x An x Al)	110 x 112 x 133 mm
Peso	0,89 kg
Largo del cable	2 m



419 191962-4

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Papel abrasivo x6.

Lijadora de acabados 4-3/8" x 4", 180 W, 14.000 o/min

M9201B

LIJADORA DE ACABADOS

Potencia	180 W
Tamaño de la almohadilla	93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel lija	93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto	12.000 opm
Dimensiones (La x An x Al)	214 x 92 x 147 mm
Peso	1,3 kg
Largo del cable	2 m



64 191627-8

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Set de papel abrasivo.

Lijadora orbital 3-5/8" x 7-1/4", 180 W, 12.000 o/min

M9203B

LIJADORA ORBITAL

Potencia	190 W
Tamaño de la almohadilla	92 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel lija	93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto	12.000 opm
Carreras por minuto	24.000 spm
Diámetro de orbita	2,0 mm (1/16")
Dimensiones (La x An x Al)	252 x 92 x 154 mm
Peso	1,4 kg
Largo del cable	2 m



64 191627-8

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Papel abrasivo, placa de perforación, bolsa de polvo.

Lijadora orbital 3-5/8" x 7-1/4", 190 W, 12.000 o/min

M9204B

LIJADORA EXCÉNTRICA

Potencia	240 W
Tamaño de la almohadilla	123 mm (4-7/8")
Tamaño del papel lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	12.000 opm
Carreras por minuto	24.000 spm
Diámetro de orbita	2,8 mm (1/8")
Dimensiones (La x An x Al)	153 x 123 x 144 mm
Peso	1,2 kg
Largo del cable	2 m



419 191962-4

Makita

CORRIENTE ALTERNA

Papel abrasivo, placa de perforación, bolsa de polvo.

Lijadora excéntrica 5", 240 W, 12.000 o/min



Cepillo / Rebajadora / Soplador / Multiherramienta

M1902B CEPILLO

Potencia	500 W
Ancho del cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad del cepillado	1 mm (1/32")
Velocidad sin carga	16.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	285 x 157 x 160 mm
Peso	2,7 kg
Largo del cable	2 m



411 191940-4



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Hoja de cepillo 82, ensamble del calibre de la hoja, llave de tuercas 9, regla de guía.

Cepillo 82 mm, 580 W

M1100KB CEPILLO

Potencia	750 W
Ancho del cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad del cepillado	3 mm (1/8")
Velocidad sin carga	18.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	390 x 175 x 140 mm
Peso	4,6 kg
Largo del cable	2 m



303 191963-2



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Hoja de cepillado, conjunto de portafresas, calibrador de cuchillas, llave de tubo, regla de guía.

Cepillo 82 mm, 750 W

**M3700B** RECORTADORA

Potencia	530 W
Capacidad	Anillo: 6 mm (1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 42 mm (0 - 1-5/8")
Velocidad sin carga	35.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	82 x 90 x 199 mm
Peso	1,4 kg
Largo del cable	2 m



408 191938-1



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Recortadora 1/4", 530 W, 35.000 rpm

**M3600B** REBAJADORA

Potencia	1.650 W
Capacidad	Anillo: 12 mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Diámetro de la base	160 x 148 mm (6 - 5/16" x 5 - 7/8")
Velocidad sin carga	22.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	284 x 148 x 300 mm
Peso	5,5 kg
Largo del cable	2 m



203 191953-5



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Rebajadora 1/2" y 1/4", 1650 W, 22.000 rpm

M4000B SOPLADOR DE AIRE

Potencia	530 W
Volumen de aire	1.2 - 2.9 m ³ /min
Velocidad sin carga	8.500 - 16.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	427 x 161 x 212 mm
Peso	1,5 kg
Largo del cable	2 m



85 191998-3



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Soplador 530 W, 8.500 - 16.000 rpm

M9800BKX2 MULTIHERRAMIENTA

Oscilaciones por minuto	15.000 - 22.000
Ángulo de oscilación	Izquierda: 1,6° Derecha: 1,6° Total: 3,2°
Nivel de vibración	Lijado: 2,5 m/s ² Sierra de corte por inmersión: 8,0 m/s ² Sierra segmentaria: 4,0 m/s ² Raspado: 9,5 m/s ²
Dimensiones (La x An x Al)	283 x 68 x 98 mm
Peso	1,2 kg
Largo del cable	2 m



Makita

CORRIENTE
ALTERNA

Hoja de lija, hoja de sierra segmentada, cuchilla de corte.

Multiherramienta 220 W

ENCUENTRA TÚ **SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO MAKITA**



 ESCANÉAME

CATÁLOGO DE PRODUCTOS LÍNEA MT



Makita®